

Sanierungsschleifer von **ESTRI-TEC**

Hohe Abtragleistung für alle Beschichtungen

! Absaugstutzen
Effektive Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß.

Ø 32 mm Aussen



FLEX
Das Original

Sanierungsschleifer | LD 3206 C

Sehr gut geeignet für punktuellles Arbeiten sowie großflächiges Abtragen.

- FR-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung.
- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmem Metallring schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen.
- Mit Dämpfungselement zwischen Motor und hinterem Handgriff: Reduziert die Schwingwerte deutlich und schont den Bediener.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Diamantschleifteller: | Ø 180 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 6.500/Min. |
| Leistungsaufnahme: | 2.500 Watt |
| Leistungsabgabe: | 1.700 Watt |
| Gewicht: | 7,6 kg |

Sanierungsschleifer | LD 18-7 125

Kraftvoller 1.800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen mit **Scheiben-Ø 125 mm** **!**

- FR-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung.
- Staubabsaugung schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß.
- SoftVib-Handgriff für vibrationsarmes Arbeiten.
- Schutzhaube schwenkbar, höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Diamantschleifteller: | Ø 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 7.000/Min. |
| Leistungsaufnahme: | 1.800 Watt |
| Leistungsabgabe: | 1.200 Watt |
| Gewicht: | 4,2 kg |

NEU!



FLEX
Das Original

! Schutzhaube
Mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand.